

Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент на ЕС

№305/2011

Тип на продукта

№ 01.1.2017

Идентификация:

Циментно-свързан панел от частици. Viroc standard, шлифован и боядисан

Цветовете:

сив, бял, черен, жълт, червен и охра

Употреба:

Строителство, структурно или декоративно използване в закрити помещения и на открито

Фирма:

VIROC Portugal – Industria de Madeiras e Cimentos S.A.

Address:

E.N. 10, Km 44.7 Vale da Rosa, 2914-519 Setúbal, Portugal

System 2+

Нотифицираното поделение на FCBA № 0380 извърши първоначалната проверка на инсталацията и контрола на производството Същото поделение извършва редовен надзор, изпитване, оценява производствения контрол и издава сертификат за съответствие: 0380-CPR-0601.

Декларирани характеристики			
Основни характеристики	Стандарт	Стойност	Хармонизирана техническа
Дебелина ± допуск	EN 634-1	≤ 10 мм ± 0.7 мм	EN 13986 : 2004 +
		12 мм ± 1 мм	
		16 мм ± 1.2 мм	
		≥ 19 мм ± 1.5mm	
Плътност	EN 323	≥ 1000 кг/м ³	
Якост на огъване	EN 310	≥ 9 Н/мм ²	
Модул на еластичност при огъване	EN 310	≥ 4500 Н/мм ²	
Вътрешно сцепление	EN 319	≥ 0.5 Н/мм ²	
Вътрешно сцепление след цикли	EN 319, EN 321	≥ 0.3 Н/мм ²	
Раздуване след 24 ч	EN 317	≤ 1.5%	
Раздуване след цикли	EN 317, EN 321	≤ 1.5%	
Реакция на огън	EN 13501-1	B-s1,d0	
Освобождаване на формалдехид	EN 13986 Annex B	E1	
Допуски за квадратност	EN 634-1	≤ 2 мм/м	
Допуски за правоъгълност	EN 634-1	≤ 1.5 мм/м	
Допуски за дължина и ширина	EN 634-1	± 3 мм	

Експлоатационните характеристики на панела Viroc са в съответствие с обявените показатели в таблицата.

Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава под пълната отговорност на производителя

Сетубал, 10 февруари 2017 г.